

# BOLETÍN TÉCNICO

BT No. 1037

Rev. 0

**ASUNTO: Identificación de Cámaras de Cilindros White-Superior.**

A través de los años, ha habido varios cambios/modificaciones en las Cámaras de Cilindros para motores Whie-Superior. Hemos compilado un listado de las Cámaras de Cilindros de mayor uso con una pequeña descripción de cada una.

## **6G-510**

### **000-159**

Vástagos de Válvulas roscados.

La brida de admision de forma rectangular con 6 pernos.

### **022-521**

Para motores “ Super ”

Las válvulas del tipo con retenedores.

La brida de admision de forma rectangular con 6 pernos.

## **825 Series**

### **019-831**

Arranque con aire interno.

Válvulas y asientos de 30 grados.

Usadas solamente en motores de aspiración natural.

### **022-523**

Arranque con aire interno.

Válvulas y asientos de 30 grados.

Estilo antiguo, forma triangular, válvula de gas de admisión.

Puede ser usado en motor de aspiración natural si se usa un tapón.

**023-024**

Solamente con arranque de aire interno.

El estilo nuevo, de forma redonda, con válvula de admisión de gas.

Con tapón para uso en motores de aspiración natural.

**023-889**

Igual al 023-024 excepto que la brida de escape es taladrada.

Una brida ciega en el lugar del salto de agua.

**034-425**

Para motores de combustion limpia, con Cámara de precombustión.

Válvula de escape del tipo Triboloy y asiento de escape especial.

Guía de escape concava.

**034-426**

Igual al 034-425 excepto que la brida de escape es taladrada.

Una brida ciega en el lugar del salto de agua.

Para más información concerniente a Cámaras de Cilindros White-Superior, favor contactar al Departamento de Servicios Técnicos de **EnDyn** o a su Distribuidor autorizado local de **PowerParts®**.